



Пескоразбрасыватель KCT 07 это новая разработка для тракторов с малой мощностью. Позволяет работать с самыми простыми тракторами без гидропривода. Пескоразбрасыватель прицепной (волочёный), поэтому не перегружает трактор. Компактный размер позволяет работать на тротуарах.

Максимальная нагрузка сцепки трактора - 250 кг

Тент охраняет груз от дождя и снега

Сито унифицирует скопанный шероховатый материал

Покрашенный контейнер объемом 0,7 м³ из нержавеющей либо горячеоцинкованной стали

Освещение позволяет передвигаться по общественным дорогам

Покрашенная рама сделана из нержавеющей либо горячеоцинкованной стали

Питание разбрасывающей платформы от ВОМ (540 обр/мин) с угловой передачи либо гидравлики трактора

Затвор определяет количество материала для подачи на разбрасывающую платформу

ПРИ ЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА И СОЛИ

KCT07

Грузоподъемность	1120	[кг]
Рузовместимость	0,7	[м³]
Ширина разбрасывания	1,5 - 4	[м]
Минимальная требуемая мощность трактора	20 (14,7)	[ЛС (кВ)]
Макс. рабочая скорость	15	[Км/ч]
Рекомендуемая мощность ВОМ(верс. механическая)	300	[л/мин]
Макс. давление гидросистемы(верс. гидропривод)	20	[МПа]
Мин. давление гидросистемы(верс. гидропривод)	5	[МПа]
Ном. расход масла(гидропривод)	16-50	[л/мин]
Масса	345	[кг]

Колесо пескоразбрасывателя генерирует ленточный подающий механизм во время езды, благодаря чему вес материала независим от скорости, а пескоразбрасыватель во время стоянки не высыпает материал



Питание от ВОМ позволяет агрегировать пескоразбрасыватель с тракторами без внешней гидросистемы

Возможность агрегирования с небольшими тракторами благодаря весу ограниченному до 1,5 тонны

Ширмы обеспечивают установку ширины и ограничение выброса



Характеристики и базовая комплектация:

- тент для предотвращения рассыпания груза
- два разбрасывающих адаптера из нержавеющей стали
- ленточный подающий механизм разбрасываемого материала
- гидравлический привод
- сетка в верхней части бункера в стандарте

Характеристики и дополнительная комплектация:

- запасное колесо
- боковая площадка для обслуживания (в разбрасывателях T131 и T132)



ПРИЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА И СОЛИ

	T130	T131	T132	
Грузоподъемность	2520	3800	5500	[кг]
Грузовместимость	2	3	4	[м³]
Ширина разбрасывания	1800 – 2800	1800 – 2800	1800 – 2800	[мм]
Минимальная требуемая мощность трактора	48(35)	60(44)	70(51)	[л.с.]
Требуемая производительность гидравлической системы	32	32	32	[л/мин]

Регулируемая ширина разбрасывания

2 разбрасывающих адаптера из нержавеющей стали

Боковая площадка для обслуживания

